



呼び径		n	L	B	H
インチ	mm				
1/2B	15A	Rc 1/2	79	29	39
3/4B	20A	Rc 3/4	90	35	46.5
1B	25A	Rc1	105	44	53
1 1/4B	32A	Rc1 1/4	119	54	63
1 1/2B	40A	Rc1 1/2	131	60	72.5
2B	50A	Rc2	153	74	86

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40°C以下の静流水	1.0 MPa
40°C以下の脈動水	1.0 MPa

2-1	G-コア	EPDM(Oリング) PE	2	日本鋼管継手機製
206	コアラベル	ポリエステル	1	青色
205	プラグ	C3604BD	1	
204	ヒンジピン	C3604	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54 → 0.51MPa			
名	JV-5 コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用>			製品記号
称	鉛カット 青銅10Kねじ込み形スイング逆止め弁			10C-CN
承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	宇野	手原	2020.01.09	
株式会社 大和バルブ			図番	BBCFC-R014F