



呼び径		d	L	n	D0	H	B
インチ	mm						
1/2 B	15A	15	64	Rc 1/2	55	135.5	29
3/4 B	20A	20	72	Rc 3/4	70	159	35
1B	25A	25	83	Rc 1	80	189	44
1 1/4 B	32A	32	84	Rc 1 1/4	90	217	54
1 1/2 B	40A	40	85	Rc 1 1/2	100	251	60
2B	50A	50	100	Rc 2	110	303	74

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
85℃以下の静流水	1.0 MPa
85℃以下の脈動水	1.0 MPa

2-2	六角ナット	C3604BD	1	
2-1	PB-コア	EPDM(リング)	2	
		ポリブテン		
209	パッキン	ノンアスベスト	1	
208	銘板	A1050P	1	
207	ハンドル車	ADC12	1	赤色
206	パッキン押さえ	C3604BD	1	
205	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
204	弁棒	NBY	1	耐脱亜鉛黄銅棒
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名称	JV5 コアリングバルブ <耐熱塩ビ鋼管用> 鉛カット 青銅10Kねじ込み形仕切弁			製品記号 10G-HN
	承認	検図	製図	年月日

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2017.09.27	