



呼び径		d	L	n	D0	H	B
インチ	mm						
1/2 B	15A	15	63	Rc 1/2	55	134.5	29
3/4 B	20A	20	70	Rc 3/4	63	152	35
1 B	25A	25	80	Rc 1	70	177.5	44
1 1/4 B	32A	32	84	Rc 1 1/4	80	213	54
1 1/2 B	40A	40	85	Rc 1 1/2	90	241.5	60
2 B	50A	50	100	Rc 2	110	291.5	74

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
40℃以下の静流水	0.7 MPa
40℃以下の脈動水	0.5 MPa

品番	部品名	材質	個数	記事
2-2	六角ナット	C3604BD	1	
2-1	C-コア	EPDM(Oリング)	2	
		PE		
209	パッキン	ノンアスベスト	1	
208	銘板	A1050P	1	
207	ハンドル車	ADC12	1	水色
206	パッキン押さえ	C3604BD	1	
205	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
204	弁棒	NBY	1	耐脱亜鉛黄銅棒
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	

試験圧力				
耐压(水圧)	1.75 MPa			
弁座(水圧)	0.77 MPa			
名称	JV5 コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用> 鉛カット 青銅5Kねじ込み形仕切弁			製品記号
				5G-CN
承認	検図	製図	年月日	尺度
		竹内	2015.11.13	
株式会社 大和セルパ				図番 BAAFG-R001B