



呼び径		d	L	do		G	Do	H
インチ	mm			Max	Min			
1/2 B	15A	15	46	16.03	15.93	12.7	55	134.5
3/4 B	20A	20	63	22.38	22.28	19.1	63	152
1B	25A	25	74	28.75	28.65	23.1	70	177.5
1 1/4 B	32A	32	80	35.10	35.00	24.6	80	213
1 1/2 B	40A	40	87	41.48	41.35	27.7	90	241.5
2B	50A	50	106	54.18	54.05	34.0	110	291.5

品番	部品名	材質	個数	記事
2-1	六角ナット	C3604BD	1	
209	パッキン	ノンアスベスト	1	
208	銘板	A1050P	1	
207	ハンドル車	ADC12	1	黄緑色
206	パッキン押さえ	C3604BD	1	
205	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
204	弁棒	CAC406C	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	

試験圧力				
耐压(水圧)	1.75 MPa			
弁座(水圧)	0.77 MPa			
名称	JIS B 2011 耐脱亜鉛対策製品-CAC406C 鉛カット 青銅5K溶ダ-形仕切弁			製品記号 B5DGN
	承認	検図	製図	年月日
		小財	2015. 2.23	尺度
株式会社 大和ビルダ			図番	BAAIA-R003F