



呼び径		フランジ								
インチ	mm	d	L	D	C	n	h	t	Do	H
2B	50A	50	178	155	120	8	19	16	180	394.5
2 1/2 B	65A	65	190	175	140	8	19	18	180	410
3B	80A	80	203	200	160	8	23	20	200	466
4B	100A	100	229	225	185	8	23	22	250	589
5B	125A	125	254	270	225	8	25	22	280	673
6B	150A	150	267	305	260	12	25	24	300	765

品番	部品名	材質	個数	記事
2-7	六角穴付き止めねじ	SCM435	1	
2-6	六角ナット	SS400	2	ユニクロメッキ
2-5	植込みボルト	SS400	2	ユニクロメッキ
2-4	六角ナット	S45C	4	
2-3	六角ボルト	SWRCH35K	4	65A以上
2-2	六角ナット	S45C		65A以上
2-1	六角ボルト	SWRCH35K		
214	パッキン	ノンアスベスト	1set	
213	ガスケット	ノンアスベスト	1	
212	座金	C2801P	1	
211	ハンドル押さえナット	SS400	1	ユニクロメッキ
210	ヨークスリーブ	CAC406	1	
209	パッキン押さえ	FCD450-10	1	ユニクロメッキ
208	弁棒	SUS403	1	
207	弁体付き弁座	SUS403	2	
206	弁箱付き弁座	SUS403	2	
205	弁体	FCD450-10	1	
204	ハンドル車	FC200	1	
203	ヨーク	FCD450-10	1	65A以上
202	ふた	FCD450-10	1	
201	弁箱	FCD450-10	1	

試験圧力				
耐圧(水圧)	3.3 MPa			
弁座(水圧)	2.42 MPa			
名	JV4-3適合品			製品記号
称	ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁			D16G
承認	検図	製図	年月日	尺度
		東川	'13.8.7	
株式会社 大和セキヤ				図番 DCADA-R001P