



呼び径		フランジ										
mm	インチ	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの呼び	g	t	f
						C	数	h				
250A	10 B	250	335	622	430	380	12	27	M24	345	34	2
300A	12 B	300	370	711	480	430	16	27	M24	395	36	3

75	アイボルト	S25C	1	
70	アーム押さえ	SUS403	1	
69	アーム	SCPH2	1	
44	ガスケット	極軟鋼	1	
35	ふたボルト	炭素鋼	1set	
33	ふたボルト用ナット	炭素鋼	1set	
30	弁箱付き弁座	SUS403	1	
19	ガスケット	非石棉シートガスケット	1	
18	プラグ	SS400	1	
17	ヒンジピン	SUS403	1	
14	割りピン	SUS304	1	
13	ジスクナット	SUS304	1	
4	弁体	SCPH2+13CR	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	4.2 MPa			
弁座(水圧)	3.08→1.03 MPa			
名称	JV4-5 ダクタイル鑄鉄20K フランジ形スイング逆止め弁			製品記号 D20C
	承認	検図	製図	年月日
		手原	2018.07.04	尺度
株式会社 大和パルプ			図番	943-A40003-09B