



呼び径		L	d2	d	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm						
1/2B	15A	70	Rc 1/2	12	80	17	172
3/4B	20A	80	Rc 3/4	15	100	18	184
1 B	25A	90	Rc 1	20	120	24	213
1 1/4B	32A	100	Rc 1 1/4	25	120	29	232
1 1/2B	40A	110	Rc 1 1/2	32	140	36	264
2 B	50A	120	Rc 2	40	140	45	298

14	パッキン	H350+H2200	1set	
13	ガスケット	H1215	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCMB340-10	1	
9	パッキン押さえナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふたボルト	S45C	1set	
5	弁座輪	SUS403	2	
4	弁体	SCS1	1	
3	弁棒	SUS403	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	4.2 MPa			
弁座(水圧)	3.08 MPa			
名称	JV4-4 ダクタイル 20K ねじ込み形 内ねじ仕切弁			製品記号 D20SGH
	承認	検図	製図	年月日 尺度
				辻 2020.06.05
株式会社 大和バルブ			図番	D20SGH-R001C