



呼び径		フランジ							D0	H
インチ	mm	d	L	D	C	n	h	t		
2 B	50 A	50	160	130	105	4	15	16	190	346
2 1/2 B	65 A	65	170	155	130	4	15	18	190	391
3 B	80 A	80	180	180	145	4	19	18	210	469
4 B	100 A	100	200	200	165	8	19	20	240	545
5 B	125 A	125	220	235	200	8	19	20	260	638
6 B	150 A	150	240	265	230	8	19	22	270	740
8 B	200 A	200	260	320	280	8	23	24	300	940

20	銘板	A1050P相当	1	
19	六角穴付き止めねじ	SUS304相当	1	
18	ハンドル押さえナット	SUS304相当	1	
17	ハンドル車	FC200相当	1	
16	止めねじ	SS400相当	1	
15	止め輪	FC200相当	1	
14	ヨークスリーブ	CAC406相当	1	
13	六角ボルト	SS400相当	2	
12	パッキン押さえ	SCS13相当	1	
11	パッキン	ノンアスベスト	1set	
10	六角ナット	SS400相当	2	
9	六角ボルト	SS400相当	1set	
8	ふた	FC200	1	
7	ガスケット	ノンアスベスト	1	
6	六角ナット	SS400相当	1set	
5	弁棒	SUS420J1	1	
4	弁体	FC200	1	125A以上
		CAC406		100A以下
3	弁体付き弁座	CAC406	2	125A以上
2	弁箱付き弁座	CAC406	2	
1	弁箱	FC200	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
圧力検査(JIS B 2031)				
受渡検査(検査)			形式検査(試験)	
耐圧	50A	0.6 [MPa] (空圧)	1.05 [MPa] (水圧)	
	65-200A	1.05 [MPa] (水圧)		
弁座		0.6 [MPa] (空圧)	0.77 [MPa] (水圧)	
名称	JIS B 2031			製品記号
	鑄鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁			F5GE
承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	宇野	手原	2019.06.26	
株式会社 大和パルプ			図番	FAAAQ-R001F