



| サイズ mm | フランジ部(JIS 10K) | | | | | | | | | | H | W |
|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|---|-------|-----|-----|
| | E | L | A | B | C | D | n | φd | g | ボルト呼び | | |
| 65 | 65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18 | 4 | 19 | 2 | M16 | 397 | 180 |
| 80 | 80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18 | 8 | 19 | 2 | M16 | 447 | 200 |
| 100 | 100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18 | 8 | 19 | 2 | M16 | 534 | 225 |
| 125 | 125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20 | 8 | 23 | 2 | M20 | 636 | 250 |
| 150 | 150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 23 | 2 | M20 | 703 | 270 |

| 品番 | 部品名 | 材質 | 個数 | 記事 |
|----|--------------------|------------|------|----|
| 17 | ボルト | SUS304 | 1set | |
| 16 | ナット | SUS304 | 1set | |
| 15 | 銘板 | ステンレス | 1 | |
| 14 | ハンドル押さえナット | 青銅 | 1 | |
| 13 | ハンドル車 | ダクタイル鋳鉄 | 1 | |
| 12 | 座金 | 青銅 | 1 | |
| 11 | ヨークスリーブ | 青銅 | 1 | |
| 10 | パッキン押さえ ボルト用ナット | SUS304 | 2 | |
| 9 | パッキン押さえ | SCS13A | 1 | |
| 8 | パッキン押さえボルト | SUS304 | 2 | |
| 7 | ピン | SUS304 | 2 | |
| 6 | パッキン | グラファイト | 1 | |
| 5 | ふた | SCS13A | 1 | |
| 4 | ガスケット | 304+グラファイト | 1 | |
| 3 | 弁棒 | SUS304 | 1 | |
| 2 | 弁体 | SCS13A | 1 | |
| 1 | 弁箱 | SCS13A | 1 | |

| 試験圧力 | | | | |
|-----------|---------------------------|----|------------|----------------|
| 耐圧(水圧) | 2.1 MPa | | | |
| 弁座(水圧) | 1.54 MPa | | | |
| 名称 | ステンレス鋼 10K フランジ形外ねじ仕切弁 | | | 製品記号 |
| | | | | S10GA |
| 承認 | 検図 | 製図 | 年月日 | 尺度 |
| | | 西川 | 2021.07.01 | |
| 株式会社 大和ビル | | | | 図番 S10GA-R001J |