



呼び径		d	L	D	H1	H2	E	K	F	W	概算質量 (kg)
inch	mm										
2B	50	56	43	91	57	166	22.5	26	85	70	1.0
2½B	65	69	46	111	64	179	22.5	26	85	70	1.2
3B	80	84	46	125	77	172	28	31	110	70	1.7
4B	100	104	52	147	94	183	28	31	110	70	2.2
5B	125	130	56	180	108	211	46	42	133	100	3.8
6B	150	153.5	56	210	125	222	46	42	133	100	4.7
8B	200	199	60	255	167	257	53	40	162	125	7.2

最高許容圧力
1.0 MPa

接続フランジ規格
JIS5K
JIS10K

品番	部品名	材質	個数	記事
G21	ウォームギア アクチュエータ	ADC12/(樹脂)	1組	
12	シートリング	シリコンゴム	1	フッ素樹脂 コーティング
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	ADC12	1	

試験圧力				
耐圧(水圧)	1.5 MPa			
弁座(水圧)	1.1 MPa			
名	(社)日水協検査証印付 JIS B 2032 適合品			製品記号
称	ギア操作式アルミバタフライバルブ			YJR
承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	宇野	手原	2019.05.11	
株式会社 大和バルブ				図番 YJR-65853-55-57-C