

寸法表

単位 mm

呼び径	d	H	D1	L	l	D	フランジ				
							ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t
							C	数	h		
65	65	382	180	170	73	155	130	4	15	M12	18
80	80	436	180	180	89	180	145	4	19	M16	18
100	100	532	224	200	109	200	165	8	19	M16	20
125	125	627	224	220	136	235	200	8	19	M16	20
150	150	726	250	240	161	265	230	8	19	M16	22
200	200	919	280	260	213	320	280	8	23	M20	24
250	250	1134	350	300	265	385	345	12	23	M20	26


注(1) 呼び径(mm)を表しています。

(2) 鑄鉄の内外面にナイロンライニングを施工しています。

(3) 250AはJIS規格品ではありません。



表



裏

表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	(2)
2	ふた	1	FC200	(2)
3	弁棒	1	C3771B	
4	弁体	1	CAC406	150A以下
		1	FC200	200・250A(2)
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	ノンアスベストパッキン	
9	ハンドル車	1	FC200	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	ノンアスベストシート	
30	弁箱付き弁座	2	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
42	ヨークスリーブ	1	CAC406	
43	ハンドル座金	1	CAC406	
61	ヨーク	1	FC200	250A (2)
62	ヨークボルト用ナット	4	SS400	250A
63	ヨークボルト	4	SS400	250A
66	弁体付き弁座	2	CAC406	200・250A
174	平座金	1組	SS400	
175	平座金	1組	SS400	
176	平座金	1組	SS400	250A

検査 圧力	弁箱		弁座	
	水圧	1.04 MPa	0.76 MPa	
空圧		0.59 MPa		

規格	面間	JIS B2031
	管接続	JIS B2239 5K
	肉厚	JIS B2031
製品記号		5FGN

鑄鉄 5Kフランジ形

外ねじ仕切弁

ナイロンライニング

年月日	2008.08.18	図番	△		
承認	柳井 隆		△		
検図	柳井 隆	5FGN-00000	△		
設計		REV-02	△		
製図	久木田		記号	日付	承認

三喜バルブ株式会社