



寸法表

単位：mm

呼び径	d2 (2)	H	D1	L	S1	概算質量 (kg)
1/2	Rc 1/2	75	55	42	28	0.24
3/4	Rc 3/4	87	55	47	34	0.35
1	Rc 1	97	55	50	39	0.44
1.1/4	Rc 1.1/4	116	70	60	48	0.71
1.1/2	Rc 1.1/2	124	80	63	55	0.94
2	Rc 2	150	90	72	68	1.5

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (3) 配管される管用テーパードネジはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
 (4) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	鍛造用黄銅	C3771
2	ふ た	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁 棒	1	黄銅	C3531 (4)
4	弁 体	1	鍛造用黄銅	C3771
5	ロックナット	1	黄銅	C3604
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘 板	1	アルミニウム	

規 格	面 間	メーカー 標準
	管 接 続	JIS B0203 (3)
	肉 厚	メーカー 標準
	圧 力 検 査	メーカー 標準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		YGU

黄銅 クラス125 ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年 月 日	2021.03.23	図 番	△		
承 認	河 野	R12-A00025 REV-00	△		
検 査	丸 山		△		
設 計	小 倉		△		
製 造	田 中		△		
			記号	日 付	承認

三吉バルブ株式会社