



■ 寸法表

記号	JIS 10K (RF) フランジ							L	H1	H2	H	H3	E	A
	d	D	J	C	B	f	h x n							
150	150	280	212	240	22	2	23 x 8	410	182	485	667	279	137	310
200	200	330	262	290	22	2	23 x 12	476	235	540	775	389	159	360
250	250	400	324	355	24	2	25 x 12	540	256	536	792	375	184	410

■仕様

項目	仕様
使用圧力	150 ~ 200A : 0.09 ~ 0.78 MPa 250A : 0.10 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水(常温)
開閉作動	機械的制御 : 専用副弁(ボールタップ) または 電氣的制御 : 専用電磁弁(FM-PSV-2)
取付姿勢	水平配管へシリンダを上(垂直)に取付け
取付位置	貯水槽の停止水位面よりも下へ設置(推奨) (二次側配管を立ち上げ)
内面塗装	水道用エポキシ樹脂塗装(JWWA K 135) (FCD450部分のみ。銅合金部品には塗装しません)
付属品	副弁(ボールタップ 20A) : FM-20

■材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	FCD450	1	
2	弁座シート	SUS304	1	
3	シリンダ	CAC901	1	
4	ガスカート	NBR	1	
5	スピンドル	C3604BD	1	
6	弁体	CAC901	1	
7	パッキン	EPDM	1	
8	ケレップ	CAC901	1	
9	弁体締付ナット	C3604BD	1	
10	シリンダふた	65-80A:PPS 100-200A:CAC901	1	
11	ガスカート	NBR	1	
12	チャッキ弁	C3604BD	2(4)	()は250A
12-1	ストレーナ	SUS304	2(4)	()は250A
13	ピストン	CAC901	1	
14	オリング	NBR	1	
15	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
16	止めビス	SUS304	1	
17	小管路	SUS304	1	
18	ニードル弁	CAC406	1	
18-1	ストレーナ	SUS304	1	
19	オリング	NBR	1	
19-1	オリング	NBR	1	
20	鋼球	SUS304	1	
21	底ふた	FCD450	1	
22	ストレーナ	SUS304	1	
23	オリング	NBR	1	
24	締付ボルト	SUS304	8(12)	()は250A
25	底ふた締付ボルト	SUS304	6	
26	ストレーナ締付ボルト	SUS304	1	
28	調整用本体	CAC901	1	
29	オリング	NBR	1	
30	流量調整棒	C3604BD	1	
31	グランドパッキン	NBR	1	
32	グランドパッキン押え	C3604BD	1	
33	袋ナット	C3604BD	1	
36	V B取付プラグ	C3604BD	1	R1/2
37	スプリング	SUS304	1(0)	200A以上は無し

件名					日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	森下	検図	和田	設計	高橋	品名 FMJULI 型名 FM-S-3 FCD			
株式会社	FMJULI 製作所				図番				