



注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

No.	Name of Parts	部品名	材質	Q. TY
7	Float	フロート	ステンレス鋼	1
6	Lever	レバー	ステンレス鋼	1
5	Valve	バルブ	ステンレス鋼	1
4	Valve Seat	バルブシート	ステンレス鋼	1
3	Connections	接続継手	ステンレス鋼	1
2	Connections	接続継手	ステンレス鋼	1
1	Body	本体	ステンレス鋼	1

Model (型式)	Specific Gravity (比重)	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	
	Float Weight (フロート質量)	82 g						53 g					
	Orifice Size (オリフィス)	Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差) MPa											
11-AV-11	1/8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	
11-AV-18.7	#38	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
11-AV-28	5/64	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	

TYPE 11-AV AIR VENT
 エアーベント

Approval	T. Watanabe
Check	T. Maekawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-387-3601-2C
Date	11 JAN. 2022

