



24	Label	Polyester	定格電圧ラベル	ポリエステル	1
23	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
22	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	SUS	1
21	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
20	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
19	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
18	Coil	—	コイル	—	1
17	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
16	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	1set
15	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1set
14	Kick Spring	Stainless Steel	キックばね	SUS304	1
13	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	SUS	1
12	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1
11	Pilot Disc	NBR	パイロットディスク	NBR	1
10	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1
9	Pilot Ring	PTFE	パイロットリング	PTFE	0or1
8	Diaphragm Washer	Stainless Steel	ダイヤフラム座金	SUS304	1
7	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
6	Diaphragm Shell	Stainless Steel or Brass	ダイヤフラム押え	SUS304 or C3604	1
5	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	SUS304	1
4	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
3	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
2	Cover	Bronze	ふた	CAC406	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた  
 情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

(mm)							
Size	d	L	H	H <sub>1</sub>	A	E	Weight (kg)
10A	Rc 3/8	70	124	14.5	68	16	1.9
15A	Rc 1/2	70	124	14.5	68	16	1.9
20A	Rc 3/4	80	131	17.5	68	23	2.1
25A	Rc 1	95	138	21.0	68	28	2.5
32A	Rc 1 1/4	110	166	26.0	68	32	3.3
40A	Rc 1 1/2	120	173	29.5	68	40	3.9
50A	Rc 2	140	187	36.5	68	48	5.8

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V

TYPE DP-12D SOLENOID VALVE  
 電 磁 弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-531-7301-2A
Date	23 FEB. 2017

**Yoshitake**  
INC.