



Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

Size	L	H ₁	H	A	Flange (mm)					Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h	
125A	360	148	771	312	125	250	210	20	8-23	90
150A	380	148	771	312	150	280	240	22	8-23	97

37	Label	Polyester	日本水道協会認証 センター認証ラベル	ポリエステル	1
36	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
34	Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
33	Eye Bolt	Rolled Steel	アイボルト	SS400	2
32	Bearing	Carbon Steel	ベアリング	SUJ1	1
31	Bearing Plate	Stainless Steel	ベアリング押え	SUS420J2	1
30	Adjusting Screw	Rolled Steel	調節ねじ	SS400	1
29	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	4
28	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	12
27	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1
26	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
25	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
24	Spring	Stainless Steel	弁体ばね	SUS304	1
23	Spring	Spring Steel	調節ばね	SUP10	1
22	Nut	Rolled Steel	六角ナット	SS400	1
21	Seal Washer	Steel & NBR	シール座金	Steel & NBR	1
20	Spring Plate	Ductile Cast Iron	ばね受	FCD450	1
19	Diaphragm Plate	Ductile Cast Iron	ダイヤフラム押え	FCD450	1
18	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
17	Spindle Guide	Bronze	弁棒ガイド	CAC406C	1
16	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	3
15	U Nut	Stainless Steel	Uナット	SUS	1
14	Disc Plate	Bronze	ディスク押え	CAC406C	1
13	Disc	NBR	弁体ディスク	NBR	1
12	Disc Cover	Bronze	弁体カバー	CAC406C	1
11	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
10	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
9	Retainer	Bronze	リティナー	CAC406	1
8	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS303	1
7	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
6	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
5	Seat	Bronze	弁座	CAC406	1
4	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
3	Cover	Bronze	カバー	CAC406	1
2	Spring Chamber	Cast Iron	保護筒	FC200	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

TYPE GD-27-N PRESSURE REDUCING VALVE

減圧弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-558-1705-6B
Date	23 MAR. 2017

Yoshitake
INC.

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ