



Model (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
TB-880- 1.4	3/16 (4.8mm)	0.14 MPa
TB-880- 5.6	1/8 (3.2mm)	0.56 MPa
TB-880- 8.7	7/64 (2.8mm)	0.87 MPa
TB-880- 10	#38 (2.5mm)	1.05 MPa

16	Plug	Carbon Steel	プラグ	AISI 1008-1010	1
15	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
14	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Soft Steel	1
13	Bolts & Nuts	Carbon Steel	ボルト・ナット	ASTM B633 TYPE1	1set
12	Strainer Cap	Carbon Steel	ストレーナキャップ	ASTM A108 Gr1215	1
11	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	SUS304	1
10	Guide Pipe	Stainless Steel	パイプノック	SUS304	1
9	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	G#3400	1
8	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS316	1
7	Pipe	Carbon Steel Pipe	入口案内管	ASTM A53	1
6	Lever	Stainless Steel	レバー	ASTM A240 304	1
5	Bucket	Stainless Steel	バケット	ASTM A240 304	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	ASTM A582 440F	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	ASTM A582 440F	1
2	Cover	Cast Iron	ふた	ASTM A48 Class 30	1
1	Body	Cast Iron	本体	ASTM A48 Class 30	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	d	L	H	H1	A	Plug No.8	Plug No.16	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	127	154	87	95.2	NPT1/4	NPT3/8	2.5
20A	Rc 3/4	127	154	87	95.2	NPT1/4	NPT3/8	2.5

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE TB-880 STEAM TRAP
スチームトラップ

Approval	M. Kume
Check	Y. Aoyama
Drawing	S. Kanematsu
Drawing No.	Y-352-0801-1B
Date	9 DEC.2011

