



No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
30	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
29	Cap	POM	キャップ	POM	1
28	Spring	Stainless Steel	負圧作動弁ばね	SUS304	1
27	Breaker Valve	Stainless Steel	負圧作動弁	SUS304	1
26	O-Ring	NBR	Oリング	NBR	1
25	O-Ring	NBR	Oリング	NBR	1
24	Strainer Cap	Brass	ストレーナキャップ	C3771	1
23	Push Nut	Stainless Steel	プッシュナット	SUS	1
22	Spring	Stainless Steel	逆止め弁ばね	SUS304	1
21	O-Ring	NBR	Oリング	NBR	1
20	Strainer	Stainless Steel & POM	ストレーナ	SUS304 & POM	1
19	Disc	NBR	逆止め弁	NBR	1
18	Holder	POM	逆止め弁受け	POM	1
17	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
16	Spring Plate	Carbon Steel	ばね受け	SPC	1
15	Spring	Piano Wire	調節ばね	SWP	1
14	Set Screw	Steel	十字穴付なべ小ねじ	Steel	6
13	Spring Cover	Carbon Steel	ばねカバー	SPC	1
12	O-Ring	NBR	Oリング	NBR	1
11	Valve Cap	Brass	弁体キャップ	C3604	1
10	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
9	Washer	Stainless Steel	ワッシャー	SUS	1
8	Disc	EPDM & Stainless Steel	弁体	EPDM & SUS304	1
7	Nut	Carbon Steel	六角ナット	SWCH	1
6	Washer	Carbon Steel	ワッシャー	SPC	1
5	Diaphragm Shell	Carbon Steel	ダイヤフラムシェル	SPC	1
4	Diaphragm	EPDM	ダイヤフラム	EPDM	1
3	O-Ring	NBR	Oリング	NBR	1
2	Spindle	Brass	弁棒	C3531	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1

仕様

適用流体 : 冷・温水
 一次側圧力 : 100 ~ 750 kPa
 設定圧力 : 80 ±6 kPa
 ※開放流量 : 30L/min以上
 適用温度 : 0~60 ℃ (凍結は不可。)
 圧力特性 : 設定圧力の許容差以内
 耐圧 (水圧) : 1.75 MPa
 ストレーナ : 60メッシュ
 ※開放流量とは、一次側圧力を100kPaに保持し、二次側を開放したときの流量です。

TYPE GD-55-80 HOME BOILER REGULATOR

水道用減圧弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-241-4501-2B
Date	29 JUN. 2017



注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ