



No.	Name of Parts	Material	部品表	材質	Q.TY
16	Anchor Base	Carbon Steel	アンカーベース	炭素鋼	1
15	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
14	Plug	Alloy Steel	プラグ	合金鋼	4
13	Interrupt Plate	Stainless Steel	邪魔板	ステンレス鋼	1
12	Connection	Brass	接続口	黄銅	1
11	Lever Mechanism	Stainless Steel	レバー機構	ステンレス鋼	1
10	Bolt	Alloy Steel	ボルト	合金鋼	1Set
9	Air Vent	Stainless Steel Phosphor Bronze	空気抜き弁	ステンレス鋼 リン青銅	1
8	Float	Stainless Steel	フロート	ステンレス鋼	1
7	Valve Seat	Heat Treated Chrome Steel	バルブシート	焼入れクローム鋼	1
6	Valve	Heat Treated Chrome Steel	バルブ	焼入れクローム鋼	1
5	Nut	Alloy Steel	ナット	合金鋼	1Set
4	Bolt	Alloy Steel	ボルト	合金鋼	1Set
3	Air Vent Tube	Carbon Steel	エアーベント管	炭素鋼	1
2	Cover	Cast Iron	カバー	ねずみ鋳鉄	1
1	Body	Cast Iron	本体	ねずみ鋳鉄	1

Type (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差)
30-L10	1-5/8 (41.3mm)	0.21 MPa
100-L10	1-1/8 (28.6mm)	0.70 MPa
150-L10	7/8 (9.5mm)	1.05 MPa
250-L10	11/16 (8.7mm)	1.75 MPa

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

L SERIES STEAM TRAP
スチームトラップ

Approval	M. KUME
Check	T. SHINJO
Drawing	K. YASUDA
Drawing No.	Y-403-0801
Date	23 APR. 2007

Joshitake
INC.