



Specification		
Fluid		
Press.		MPa
Temp.		℃
Flow Rate		
Inside Screen		Mesh
Outside Screen	∅	- ㄀/㎠

注) ②ふた及び ③スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。
Shape of ②Cover and ③Screen's Grip is different according to size.

7	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS	1set
6	Stud Bolt	Stainless Steel	植込ボルト	SUS	1set
5	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
4	Plug	Cast Stainless Steel or Stainless Steel	プラグ	SCS or SUS	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

(mm)

Size	L	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	A	Screen		Flange JIS 10K FF					④ Plug	Weight (kg)
							d _s	l _s	d	D	C	t	n-h		
20A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	100	75	14	4-15	R 3/8	5.0
25A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	125	90	14	4-19	R 3/8	6.1
32A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	135	100	16	4-19	R 3/4	11.1
40A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	140	105	16	4-19	R 3/4	11.8
50A	230	100	130	156	69.5	115	64.5	120	50	155	120	16	4-19	R 3/4	12.4
65A	290	115	175	182	70	134	77	140	65	175	140	18	4-19	R 1	18.7
80A	300	130	170	197.5	88.5	185	90	160	80	185	150	18	8-19	R 1	23.8
100A	365	160	205	262	118.5	220	120	210	100	210	175	18	8-19	R 1 1/4	41.3
125A	425	180	245	340.5	134.5	248	140	270	125	250	210	20	8-23	R 1 1/2	61.4
150A	505	205	300	378	158.5	305	175	300	150	280	240	22	8-23	R 2	98.4

TYPE SU-10 STRAINER
ストレーナ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-228-3505-16A
Date	13 JAN. 2017

Yoshitake
INC.