



注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

No.	Name of Parts	部品名	材質	Q. TY
7	Connection	継手	ステンレス鋼	1
6	Connection	継手	ステンレス鋼	1
5	Supporter	レバー支持金具	ステンレス鋼	1set
4	Float	フロート	ステンレス鋼	1
3	Valve Seat	弁座	ステンレス鋼	1
2	Valve	弁体	ステンレス鋼	1
1	Body	本体	ステンレス鋼	1

Type (型式)	Specific Gravity (比重) Orifice Size (オリフィス)	Maximum Differential Pressure (最高作動圧力差) MPa											
		1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	
11-LD-11	1/8	1.21	1.11	1.01	0.9	0.79	0.69	0.58	0.48	0.37	0.27	0.16	
11-LD-18.5	#38	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.04	0.88	0.72	0.56	0.4	0.25	
11-LD-28	5/64	2.8	2.8	2.7	2.4	2.1	1.8	1.5	1.3	0.99	0.71	0.43	

TYPE 11-LD AIR TRAP
 エアトラップ

Approval	T. Watanabe
Check	T. Maekawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-395-3601-3B
Date	11 JAN. 2022