



Specification		
Fluid		
Press.	MPa	
Temp.	℃	
Flow Rate		
Inside Screen	Mesh	
Outside Screen	Ø	ヶ/cm2

12	Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
11	Eyebolt	Rolled Steel	アイボルト	SS400	2
10	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	8
9	O Ring	NBR	リング	NBR	1
8	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
7	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
6	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
5	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	2
4	Bolt	Stainless Steel	押えボルト	SUS	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

注意  
 当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

Size	Screen		Flange JIS 10KFF equivalent (相当)					Weight (kg)
	ds	ls	d	D	C	t	n-h	
200A	200	400	200	330	290	※30	12-23	167

※但し、フランジ厚みは規格より厚くなっております。  
 ※Thickness of Flanges is thicker than standard type.

## TYPE SU-20H STRAINER ストレーナ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-964-2106-1A
Date	3 MAR. 2017

