



呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
2 1/2 × 2	Rc2 1/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	87	91	100	82
3 × 2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	27	26	99	86	106	92	100	102	115	100
4 × 3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	110	117	143	115

備考 1) バンド付です。

備考 2) 日本規格協会 JIS B 2301 規格品。

備考 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂、又は ポリフェニレンエーテル系樹脂			
1	本体	FCMB27-05		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき	
記号	部品名	材質	数量	備考	
名称	10K FK継手 (外面被覆10K継手) 径違いエルボ		略号	10K FK RL	図番 SSP-0187
株式会社 リケン			制定日	2013年10月28日	承認
			改定日	年月日	確認
			版数	初版	作成
				星野	金子
					齋藤