



呼び径	管外径	X	Y	Z	ボルト	
					径	長さ
1	34.0	95	58	44.5	3/8	48
1¼	42.7	107	66.5	45.5	3/8	48
1½	48.6	113	72.5	45.5	3/8	48
2	60.5	131	84	46.5	3/8	48
2½	76.3	149	100	46.5	1/2	63
3	89.1	165	114	46.5	1/2	63
4	114.3	203	146	52	1/2	70
5	139.8	239	174	52	5/8	80
6	165.2	268	200	52	5/8	80
8	216.3	335	254	60	3/4	108

注記) 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材料	数量	備考
①	ハウジング	JIS G 5705 FCMB27-05 又はJIS G 5502 FCD450-10	2	一次防錆塗装
②	ガスケット	EPDM (エチレンプロピレンゴム)	1	
③	ボルト	JIS G 4051 S30C 又は相当材	2	電気亜鉛めっき
④	ナット	JIS G 3101 SS400 又は相当材	2	電気亜鉛めっき
⑤	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2	対象の呼び径: 1~6

△				受注先	殿	材質
△				型式	図番	硬度
△				R-5		
△	'16.5.23	アイテム見直し	星野	名称	トップジョイント組立寸法 一次防錆塗装品	
△	'13.9.13	見直しにより一部修正	金子			
△		新規に図面を書き替え		部長	課長	R度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		平成 4年 12月 22日
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図	田村	製図
				田村	金子	写図
				坂田	工場図番	RTJ-4182