



ソケットの呼び	長さ	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	リブの中	バンド径	バンド巾
	L	A	d	ℓ	t	m	F	h
1/8	22	15	9.728	6	2.0	3	—	—
1/4	25	19	13.157	8	2.5	3	—	—
3/8	30	23	16.662	9	2.5	3	—	—
1/2	35	27	20.955	11	2.5	4	—	—
3/4	40	33	26.441	13	3.0	4	—	—
1	45	41	33.249	15	3.0	5	—	—
1 1/4	50	50	41.910	17	3.5	5	—	—
1 1/2	55	56	47.803	18	3.5	5	—	—
2	60	69	59.614	20	4.0	5	—	—
2 1/2	70	86	75.184	23	4.5	6	91	12
3	75	99	87.884	25	5.0	7	105	13
4	85	127	113.030	28	6.0	8	133	16
5	95	154	138.430	30	6.5	8	161	18
6	105	182	163.830	33	7.5	8	189	20

注 1) 表面の状態は御指定による。(鑄放し、メッキ、コーティング)

2) 呼び4以上のリブ数は4ヶ所。

3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先			材質
△				型式			FCMB27-05
△				図番			硬度
△				S			
△				名称			
△				ソケット			
△		客先提出用に作図		部長	課長 黒沢	尺度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2000年 9月 25日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図	製図 坂田	写図	工場図番 KT-215-01