



45° エルボの 呼び	長さ	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
	L	A	d	l	t	F	h
1/2	21	27	20.955	11	2.5	30	6
3/4	25	33	26.441	13	3.0	36	6
1	29	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/4	34	50	41.910	17	3.5	53	8
1 1/2	37	56	47.803	18	3.5	60	9
2	42	69	59.614	20	4.0	73	11

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き熔融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先		材質 FCMB27-05
△				型式	図番	硬度
△				ZD B45° L		
△				名称		
△				ZD継手 45° エルボ (バンド付き)		
△		客先提出用として作図		承認	検図	製図
△				星野	坂田	佐々木
△						尺度 FREE
△						角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2008年 1月 28日
株式会社 リケン 配管機器部						工場図番 SSP-0015