



径違い エルボの 呼び	長さ		大口径側				小口径側			
	L1	L2	外径 A1	ねじの基準径 d1	ねじ長さ φ1	肉厚 t1	外径 A2	ねじの基準径 d2	ねじ長さ φ2	肉厚 t2
3/4 x 1/2	29	30	33	26.441	13	3.0	27	20.955	11	2.5
1 x 1/2	32	33	41	33.249	15	3.0	27	20.955	11	2.5
1 x 3/4	34	35	41	33.249	15	3.0	33	26.441	13	3.0
1 1/4 x 1/2	34	38	50	41.910	17	3.5	27	20.955	11	2.5
1 1/4 x 3/4	38	40	50	41.910	17	3.5	33	26.441	13	3.0
1 1/4 x 1	40	42	50	41.910	17	3.5	41	33.249	15	3.0
1 1/2 x 1/2	35	42	56	47.803	18	3.5	27	20.955	11	2.5
1 1/2 x 3/4	38	43	56	47.803	18	3.5	33	26.441	13	3.0
1 1/2 x 1	41	45	56	47.803	18	3.5	41	33.249	15	3.0
1 1/2 x 1 1/4	45	48	56	47.803	18	3.5	50	41.910	17	3.5
2 x 1/2	38	48	69	59.614	20	4.0	27	20.955	11	2.5
2 x 3/4	41	49	69	59.614	20	4.0	33	26.441	13	3.0
2 x 1	44	51	69	59.614	20	4.0	41	33.249	15	3.0
2 x 1 1/4	48	54	69	59.614	20	4.0	50	41.910	17	3.5
2 x 1 1/2	52	55	69	59.614	20	4.0	56	47.803	18	3.5

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手とし、めねじ部に  
 シール剤(フッ素系高分子樹脂)を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先				材質 FCMB27-05
△				型式	図番			硬度
△				ZD RL				
△				名称	ZD継手 径違いエルボ (2インチ以下)			
△				客先提出用として作図	承認	検図	製図	尺度 FREE 角法
△				星野	坂田	佐々木	2008年 1月 28日	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	工場図番			SSP-0029
株式会社 リケン 配管機器部								