



2 $\frac{1}{2}$ 以上の端部形状

ソケットの呼び	長さ	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	リップ巾	バンド径	バンド巾
	L	A	d	l	t	m	F	h
1/2	35	27	20.955	11	2.5	4	—	—
3/4	40	33	26.441	13	3.0	4	—	—
1	45	41	33.249	15	3.0	5	—	—
1 $\frac{1}{4}$	50	50	41.910	17	3.5	5	—	—
1 $\frac{1}{2}$	55	56	47.803	18	3.5	5	—	—
2	60	69	59.614	20	4.0	5	—	—
2 $\frac{1}{2}$	70	86	75.184	23	4.5	6	91	12
3	75	99	87.884	25	5.0	7	105	13
4	85	127	113.030	28	6.0	8	133	16
5	95	154	138.430	30	6.5	8	161	18
6	105	182	163.830	33	7.5	8	189	20

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手とし、めねじ部にシール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先				材質	FCMB27-05
△					型式 図番			硬度	
△					ZD S				
△					名称				
△					ZD継手 ソケット				
△		客先提出用として作図		承認	検図	製図	尺度	角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	星野	坂田	佐々木	FREE		
			訂正者				2008年	1月	28日
株式会社 リケン 配管機器部							工場図番		
							SSP-0026		