



単位: mm

| 呼び | 端面から端面の距離 | 材質 | 材質表示 |
|------|-----------|-----------|------|
| | A | | |
| 2X1½ | 81.0 | FCMB27-05 | MI |
| 2½X2 | 93.5 | FCMB27-05 | MI |
| 3X2½ | 103.0 | FCMB27-05 | MI |
| 4X2 | 110.0 | FCMB27-05 | MI |
| 4X2½ | 110.0 | FCMB27-05 | MI |
| 5X4 | 125.0 | FCMB27-05 | MI |

- 注1) 継手本体は20K継手とし、めねじ部にシール剤（ふっ素系高分子樹脂）を塗布したものです。
 2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

| | | | | | | |
|------------------|-----|------|------|-----------------|-------|--------------|
| △ | | | | 受注先 | 日又 | 材質 |
| △ | | | | 型式 | | 図番 |
| △ | | | | 20KZD HBR5 | | |
| △ | | | | 名称 | | |
| △ | | | | 20KZD継手 径違いソケット | | |
| △ | | | | 承認 | 星野 | 尺度 FREE |
| △ | | | | | | 角法 |
| 符号 | 年月日 | 図面来歴 | 変更記事 | 訂正者 | | 2015年 6月 30日 |
| 株式会社 リケン 配管機器事業部 | | | | 検図 | 製図 坂田 | 工場図番 |
| | | | | | | SSP-0226-01 |