



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブの長さ	スリーブの入口内径	スリーブ外径	中心から端面までの距離	レンチ掛け部径
	X	S	φd	φd'	A	φD
3/4	Rc3/4	20	36	40	52	41
1	Rc 1	20	43.5	48	62	49
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	70	58
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	72	65
2	Rc 2	25	70	76	82	78
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	95	100
3	Rc 3	27	99	106	105	115
4	Rc 4	28	124.5	132	125	143

注 1) 2 1/2 以上はバンド付です。

注 2) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。

注 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布			
2	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂、又はポリアミド樹脂	1				
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆 10K継手) チーズ 3/4 ~ 4		略号	10K FKG ZD T	図番 SSP-238-1		
株式会社 リケン			制定日	2017年8月18日	承認	確認	作成
			改定日	年月日	金子	金子	坂田
			版数	初版			