



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ外径		全長 L	レンチ 掛け部径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂		φD ₁	φD ₂
1 × 3/4	Rc1	Rc3/4	24	20	43.5	36	48	40	87	49	41
1 1/4 × 1	Rc1 1/4	Rc1	24	24	52	43.5	57	48	98	58	49
1 1/2 × 3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	24	20	58	36	63	40	96	69	41
1 1/2 × 1	Rc1 1/2	Rc1	24	24	58	43.5	63	48	100	69	49
1 1/2 × 1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	24	24	58	52	63	57	100	69	58
2 × 3/4	Rc2	Rc3/4	25	20	70	36	76	40	103	82	41
2 × 1	Rc2	Rc1	25	24	70	43.5	76	48	107	82	49
2 × 1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	25	24	70	52	76	57	107	82	58
2 × 1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	25	24	70	58	76	63	107	82	65
2 1/2 × 2	Rc2 1/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	116	100	82
3 × 2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	124	115	82
3 × 2 1/2	Rc3	Rc2 1/2	27	26	99	86	106	92	125	115	100
4 × 3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	140	143	115

注1) 2 1/2 以上はバンド付です。

注2) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布		
2	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂、又はポリアミド系樹脂	1	透明樹脂		
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき		
記号	部品名	材質	数量	備考		
名称	10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆10K継手) 径違いソケット 1 ~ 4		略号	10K FKG ZD RS	図番	SSP-235-1
	株式会社 リケン			制定日		
改定日			年月日	金子	金子	坂田
版数			初版			