



単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
4	Rc4	—	28	—	124.5	—	134	—	136	—	159	—
4×4×1	Rc4	Rc1	28	24	124.5	43.5	134	50	91	117	159	62
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	134	94	113	128	159	111

注1) 径違いTの呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注2) ねじ部にフッ素系シール材を塗布した製品です。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布
2	外面被覆樹脂	アクリロトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
記号	部品名	材質	数量	備考

名称	20K FKG ZD (外面透明樹脂被覆20K継手) チーズ, 径違いチーズ 4		略号	20K FKG ZD T, RT	適合規格	(財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024号 JPF MP 004
	株式会社リケン					

株式会社リケン	制定日	2018年10月10日	承認	確認	作成
	改定日	年月日	大橋	金子	坂田
	図番	SSP-0241			