



☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	L	G	G'	D		
	A (mm)	B (in)							
※ G15-01	50	2	44	22	79	20	60.5		
※ G15-02	65	2 1/2	51	26	82	14	76.3		
※ G15-03	80	3	58	30	89	8	89.1		
※ G15-04	100	4	69	36	101	20	114.3		
※ G15-05	125	5	80	44	150	45	139.8	←在庫が無くなり次第廃盤	
※ G15-06	150	6	89	50	243	123	165.2		
☆45° LL-B※	G15-08	40	1 1/2	36	17	140	75	48.6	
☆45° LL-B※	G15-09	50	2	42	20	140	80	60.5	←在庫が無くなり次第廃盤
☆45° LL-B※	G15-07	80	3	58	30	171	94	89.1	←在庫が無くなり次第廃盤

注記1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. ※印は当社のオリジナル製品です。

3. G' は端面からの切断可能な最大長さ（切断面は防錆処理を施して下さい。）

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体				
4						Bタイプ45°エルボ(45°L-B)・(45°LL-B)				
3					図番	G15	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						