



単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L1	L2	L3	F	H	廃盤	
	A (mm)	B (in)										
C	G36-01	50×32	2×1¼	61	45	65	39	23	32	64	20	
C※	G36-02	65×32	2½×1¼	65	49	74	40	24	41	64	20	
	G36-03	65×40	2½×1½	69	51	75	44	26	56	82	20	
	G36-04	65×50	2½×2	79	57	83	54	32	61	98	22	
C※	G36-05	80×32	3×1¼	70	52	82	42	24	49	64	20	
	G36-06	80×40	3×1½	72	55	82	44	27	63	82	20	
※	G36-07	80×50	3×2	82	60	89	54	32	67	98	22	
	G36-10	80	3	103	73	130	75	45	80	130	26	
※	G36-09	100×40	4×1½	77	61	99	44	28	81	82	20	■
	G36-11	100×80	4×3	103	78	130	70	45	80	130	26	
	G36-12	125×80	5×3	101	81	145	65	45	95	130	26	■

注記1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. 名称のCは洗面器管用（32φ）です。

3. ※印は当社のオリジナル製品です。

4. ■印は在庫が無くなり次第廃盤です。

4	ワッシャ	PE	1		名称	排水鋼管用可とう継手本体				
3	パッキン	NBR	1			VST A・C (VST-A) (VST-C)				
2	袋ナット	FCD450-10	1	JIS G 5502	図番	G36	尺度	承認	確認	作成
		FCMB275-5		JIS G 5705						
1	本体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						