



呼び径	用途	コード	ϕD (近似外径)	$\phi d1$	$\phi d2$	t	長さ (m)
10A	給水	MXPECB-1005-50Q	24	13.0	9.8	5	50
	給湯	MXPECP-1005-50Q					
13A	給水	MXPECB-1305-50Q	28	17.0	12.8	5	50
		MXPECB-1305-200Q					200
	給湯	MXPECP-1305-50Q					50
		MXPECP-1305-100Q					100
		MXPECP-1305-200Q					200
16A	給水	MXPECB-1605-30Q	33	21.5	16.2	5	30
	給湯	MXPECP-1605-30Q					
20A	給水	MXPECB-2005-30Q	38	27.0	20.5	5	30
	給湯	MXPECP-2005-30Q					

記事

1. 保温材の色は給水用がブルー、給湯用はピンクになります。
2. 架橋ポリエチレン管10A、13AはJIS K 6769及びJIS K 6787の規格品となります。
架橋ポリエチレン管16A、20AはJIS K 6769の規格品となります。

単位		承認	検図	照合	製図	図面名称
mm	Free				齋藤 竜彦	保温材付 架橋ポリエチレン管 (保温材厚さ t=5) 10A・13A・16A・20A
尺度	Free				'15.1.20	
投影法						
前澤給装工業株式会社				図表中に記載		4-DP0064