



呼称径 Nominal dia		ライトユニオン Light union							チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	U	H1	H2	E1	H3	H4	E2	ID	OD	L	Q
20	3/4	3/4	32	27	61.5	32	32	59.5	19.0	26.9		
25	1	1	41	35	68.5	41	41	69.0	25.3	34.0		

8					呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A	構造図 Construction drawing						
7	ソケット Socket	CAC406	1		全長 Length	別表(L) Table(L)	mm	名称	NK-3400MF フレキシブルメタルホース Flexible metal hose					
6	ニップル Nipple	CAC406	1		数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)		設計圧力 Design pressure	1.0	MPa	投影法 Projective technique		尺度 Measure	Free
5	袋ナット Union nut	SS400	2		設計温度 Design temperature		-40~100	°C	耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa	<b>NFK OSAKA JAPAN</b> <b>南国フレキ工業 株式会社</b> <b>Nangoku flexible hose industry co.,ltd.</b>		
4	プレスリング Press ring	SS400	2		気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa	適用流体 Applicable fluid	水、空気 Water, Air					
3	リング Ring	SS400	2		仕上げ Finished	ユニクロメッキ(C.S.部のみ) Unichrome(Only C.S. part)		図番 Draw No.	NFK-3400MF-BC					
2	ブレード Braid	SUS304	1		品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks					
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD										