

呼称径 Nominal dia	設計圧力 (MPa) Design pressure
A	P
~250A	1.0
300A	0.7

呼称径 Nominal dia		フランジ Flange					チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	D	C	T	N-H	ID	OD	L	Q	
20	3/4	100	75	14	4-15	26.8	38.1			
25	1	125	90	14	4-19	32.5	46.6			
32	1-1/4	135	100	16	4-19	41.1	56.7			
40	1-1/2	140	105	16	4-19	46.0	62.6			
50	2	155	120	16	4-19	54.0	72.1			
65	2-1/2	175	140	18	4-19	67.0	87.6			
80	3	185	150	18	8-19	79.0	102.5			
100	4	210	175	18	8-19	103.0	128.0			
125	5	250	210	20	8-23	129.0	156.5			
150	6	280	240	22	8-23	153.0	183.5			
200	8	330	290	22	12-23	199.0	233.0			
250	10	400	355	24	12-25	250.8	288.0			
300	12	445	440	24	16-25	300.8	339.0			

8					呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A	構 造 図 Construction drawing			
7					全 長 Length	別表(L) Table(L)	mm				
6	ガスケット Gasket	ノンアスベスト Non-asbestos	2	T/#1995	数 量 Quantity	別表(Q) Table(Q)		名 称	NK-6300 フレキシブルメタルホース		
5	割りリング Split ring	FCD450	2		設計圧力 Design pressure	別表(P) Table(P)	MPa	Name	Flexible metal hose		
4	ブレード押え Ring	SUS304	2		設計温度 Design temperature	-10~100	℃	投 影 法 Projective technique		尺 度 Measure	Free
3	ルーズフランジ Loose Flange	SS400	2	JIS10K	耐圧試験圧力 Hydraulic test	(P)×1.5	MPa	 NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd.			
2	ブレード Braid	SUS304	1		気密試験圧力 Pneumatic test	(P)×1.1	MPa				
1	チューブ Tube	SUS304	1	SA	適用流体 Applicable fluid	水 油 空気 その他 Water, Oil, Air, Others					
品 番 No.	部 品 名 称 Part name	材 質 Material	数 量 PCS	備 考 Remarks	仕 上 げ Finished	ユニクロメッキ Unichromex		図 番 Draw No.	NFK-6300-B		△