


呼び径	ハウジング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P. D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
15A	21.0~23.0	35	60	0.8	28	M6	7~10	1.0
20A	26.0~28.6	40						
25A	33.0~35.5	47						
32A	42.0~44.5	56						
40A	47.5~50.5	62						
50A	59.0~62.0	76	80	1.0	44	M8	12~15	
65A	75.0~79.0	92						
80A	88.0~92.0	109	110	1.5	59	M12	15~20	
100A	113.0~118.0	134						
125A	138.0~142.5	161						
150A	164.0~168.5	187	111	1.5	59	M12	25~30	
200A	214.0~219.0	242						
250A	262.0~270.0	293	150	2.0	89	M14	45~55	0.8
300A	316.0~323.0	344						
350A	352.0~361.0	381					75~85	0.7
400A	402.0~411.0	432						
450A	453.0~462.0	483					90~100	0.6
500A	504.0~513.0	533						
600A	605.0~615.0	635						
700A	705.0~717.0	737					3.0	0.5

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	ナット	SUS304		型式	FDタイプ				
③	ロット	SUS304							
②	締付けボルト	SUSXM7		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ハウジング	SUS304		図番	14252-4		作成日	2021.10.11	
記号	名称	材質	備考	 株式会社 アトムズ					