


## MINIATURE VALVE (SVDW Type)



UNIT: mm

型番	チューブ 外径	管用テーパ おねじ	全長	本体長さ		全深	六角対辺	二面幅	全開	リフト	最大Cv値
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	APPROX	BODY		DEPTH	SIX-ANGLE SIZE	WIDTH ACROSS FLAT	OPEN	LIFT	MAX. Cv
	T	P	L	L1	L2	B	F	G	H	H1	

### [ミリサイズチューブ用]

SVDW-6M-2R	6	R1/8	30.6	23.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW-6M-4R	6	R1/4	30.6	25.5	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW-6M-6R	6	R3/8	30.6	26.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW-8M-2R	8	R1/8	31.7	23.0	24.0	16.4	15.8	17.5	61.0	6	0.39
SVDW-8M-4R	8	R1/4	31.7	25.5	24.0	16.4	15.8	17.5	61.0	6	0.39
SVDW-8M-6R	8	R3/8	31.7	26.0	24.0	16.4	15.8	17.5	61.0	6	0.39
SVDW-10M-4R	10	R1/4	32.7	26.0	24.0	17.2	19.0	17.5	61.0	6	0.41
SVDW-10M-6R	10	R3/8	32.7	26.0	24.0	17.2	19.0	17.5	61.0	6	0.41
SVDW-12M-4R	12	R1/4	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39
SVDW-12M-6R	12	R3/8	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39

### [インチサイズチューブ用] チューブ外径の ( ) 内はインチ表示

SVDW-4C-2R	6.35(1/4)	R1/8	30.6	23.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW-4C-4R	6.35(1/4)	R1/4	30.6	25.5	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW-4C-6R	6.35(1/4)	R3/8	30.6	26.0	24.0	15.6	14.0	17.5	61.0	6	0.35
SVDW-6C-4R	9.52(3/8)	R1/4	32.7	26.0	24.0	17.2	17.4	17.5	61.0	6	0.41
SVDW-6C-6R	9.52(3/8)	R3/8	32.7	26.0	24.0	17.2	17.4	17.5	61.0	6	0.41
SVDW-8C-4R	12.7(1/2)	R1/4	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39
SVDW-8C-6R	12.7(1/2)	R3/8	37.4	28.0	27.0	23.1	22.0	20.6	64.0	5	0.39

※最高使用圧力: 2.94MPa (38℃)  
※使用温度範囲: -20~150℃

### バルブ構成部品表

部品番号	部品名称	材質	数量
PART NO.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY
1	本体	SUS F 316	1
2	弁軸	SUS316	1
3	グラウンドナット	SUS316	1
4	グラウンド	SUS316	1
5	グラウンドパッキン	PTFE	1SET
6	パッキンワッシャー	SUS316	1
7	パネルナット	SUS316	1
8	パネルパッキン	ノンアスリート	1
9	ハンドル車	ADC12	1
10	六角穴付止めネジ	ステンレス鋼	1
11	ナット	SUS316	1
12	フロントフェルール	SUS316	1
13	バックフェルール	SUS316	1

○製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
○NPT (アメリカ管用テーパおねじ) をご注文の場合は、型番の“R”を“N”に変えてご注文下さい。  
例: SVDW-6M-4R ⇒ SVDW-6M-4N

