



金 網 【標準】□ 12M 【オプション】□ 3M □ 5M □ 10M □ 金網ナシ 温度ヒュース^{*} 【標準】□ 72 【オプション】□ 120

(単位mm) 日力場

圧力損失係数 型式/寸法 | 水止め高さ | 抜け止め径 適用パイプ Α C D Ε G 金網 1 2 M GEN100SHD 156 157 7 7 4 6 98 2 5 2 7 2 2 100 13.35 1 1 1 2 2 5 2 2 5 1 1 5 9.93 GEN150SHD 5 6 1 4 6 3 3 3 2 5 0 160 150 GEN200SHD 288278140 3 7 7 3 4 5 7 5 196 2 1 1 200 9.01

フ・ド部 SUS316 t0.5(200用 t0.6)
材質 ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5
ダンパー部 SUS304 t0.8

21 丸型フード水切付ガラリ 型 UK-GEN-SHD 図 GEN-1121

 称
 回転式防火ダンパー付(簡易ダンパー)
 式

 承認
 検図
 製図
 設計
 度
 FREE

 M.U
 Y.K
 T.N
 T.N
 fg
 2017.09.14

②字佐美工業株式会社