



金網 【標準】□ 金網ナシ 【オプション】□ 3 M □ 5 M □ 1 0 M □ 1 2 M 温度ヒュース゜【標準】□ 7 2 【オプション】□ 1 2 0

特定防火設備該当品 ( 72 :第07EG017号 / 120 :第07EG018号 )

 材質
 フ・ド部 SUS316 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5

 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5

名称	丸型フート 防火タ	・水切付ガ ブンパー付	ラリ	型式	UK-GZEV-SFD				
承認	検図	製図	設計	모	FREE				
				度		(10.15) 宝			
M . U	Y . K	T . N	T . N	作成	2017.09.14	Jan Hoomen Jan フト			

<del>USIX</del> 宇佐美工業株式会社

図 密 GZEV-2110

	1	出	1	٠,	~	n	٠,
- (		×	.11	/	ш	n	

	型式 / 寸法	Α	В	С	D	Е	F	G	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数   金網ナシ
	UK-GZEV100SFD	1 5 6	1 5 7	7 7	4 6	9 7	2 6	-	111	100	2.76
	UK-GZEV150SFD	2 2 5	2 2 5	1 1 5	5 6	1 4 5	3 4	2 0	160	150	2.37