

図面番号 DRAWING No.
IVL-SLB-※A※ ※A
変更回数
REV.MARK

殿

PAT.P

①

②

③

④

ホース

ホース挿入確認窓

R おねじ

L (組付前)

L1 (組付後)

L2

L3

L4

∅RD

∅Rd

∅d

∅Hd

∅HD

T

E

F

E1

F1

呼称品番解説

IVL-SLB-09A15 10A

シリーズ記号を表す。

ニップル本体の材質を表す。

適合ホースの基本寸法を表す。(内径×外径)

取付ねじを表す。

単位 : mm

呼び	呼称品番	L	L1	L2	L3	L4	∅d 内径	E	F	E1	F1	R おねじ (管用テーパねじ) (JIS B 0203)			参考 : 適合ホース寸法			
												呼び	∅RD 外径	∅Rd 谷径	ピッチ	∅Hd 内径	∅HD 外径	T 厚さ
09A	IVL-SLB-09A15 8A	59.0	52.0	12.0	10.5	28.8	7.0	27	30.7	27	29.9	R1/4	13.15	11.44	1.336	9.0	15.0	3.0 ^{+0.15} _{-0.15}
	R3/8											16.66	14.95	1.336				
	IVL-SLB-09A15 10A	63.0	56.0	16.0								R1/2	20.95	18.63	1.814			
12A	IVL-SLB-12A18 10A	62.0	54.0	12.0	11.0	30.3	9.9	30	34.5	30	33.4	R3/8	16.66	14.95	1.336	12.0	18.0	3.0 ^{+0.15} _{-0.15}
	IVL-SLB-12A18 15A	66.0	58.0	16.0								R1/2	20.95	18.63	1.814			
15A	IVL-SLB-15A22 15A	69.0	60.4	18.0	11.7	31.9	12.6	37	42.4	37	41.1	R3/4	26.44	24.11	1.814	15.0	22.0	3.5 ^{+0.2} _{-0.2}
	IVL-SLB-15A22 20A	71.0	62.4															
19A	IVL-SLB-19A26 20A	74.0	65.9		12.5	34.5	16.4	41	47.2	41	45.5					19.0	26.0	3.5 ^{+0.2} _{-0.2}
25A	IVL-SLB-25A33 25A	87.0	76.4	20.0	15.0	40.3	21.9	49	56.2	49	54.4	R 1	33.24	30.29	2.309	25.0	33.0	4.0 ^{+0.2} _{-0.2}

記事

1. フクロナットの締め付け完了の目安は、フクロナットが樹脂ニップル六角部端面にタッチすればOKです。

2. 本コネクタは、最大使用圧力 : 2MPa以下のホースに使用できます。

3. 適合ホース寸法以外のホースには使用できません。(別途、評価確認済みのホースを除く)

訂正 REV.	年 月 日 DATE	記 事 DESCRIPTION	担 当 PROJ.	承認 APPV.	変 更 REVISIONS	IVL-SLB-※A※ ※A イシグロ株式会社	記 号 REF.No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	適 要 REMARKS	所 要 数 QTY			
							第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認 APPROVED		用 途 USE ホース接続用				
							検 図 CHECKED	スマートロック						
							尺 度 SCALE FREE						設 計 DESIGNED	
							年 月 日 DATE 2016-04-23						製 図 DRAWN 小 原	
							保 管 REGISTERED		図面番号 DRAWING No. IVL-SLB-※A※ ※A		変更回数 REV.MARK			